

O V E R H U Y S


V E R L I C H T I N G B V

Tetra miniMAX LED Systeem 12V

Maximale prestatie in een kleine Sign letters, koofjes en lichtbakjes



miniMax



miniMax MS



Kleur - 50 mod.op string, 6,10mtr	Lumen per	Vermogen per module	Kleur temp.	Ideale diepte	Stock breedte	Voeding 60W	Uit straling
Tetra® miniMax MS White	36	0.38W	7100/5000K	38-100mm	12-80mm	150 mod.	Lw
Tetra® miniMax MS Warm White	28	0.38W	4100/3200K	38-100mm	12-80mm	150 mod.	Lw
Tetra® miniMax White	36	0.32W	7100/5000K	38-127mm	102-280mm	170 mod.	150°
Tetra® miniMax Warm White	34-30	0.32W	4100/3200K	38-127mm	102-280mm	170 mod.	150°
Tetra® miniMax Rood	11	0.39W	625nm	38-127mm	102-280mm	150 mod.	150°
Tetra® miniMax Blauw	8	0.39W	467nm	38-127mm	102-280mm	150 mod.	150°
Tetra® miniMax Groen	24	0.39W	530nm	38-127mm	102-280mm	150 mod.	150°
Tetra® miniMax Oranje	19	0.48W	606nm	38-127mm	102-280mm	150 mod.	150°

Tetra MAX LED Systeem 12V

Maximale prestatie in een medium Sign letters, kofen en lichtbakken



Kleur - 40 mod.op string, 6,10mtr	Lumen per	Vermogen per module	Kleur temp.	Ideale diepte	Stock breedte	Voeding 60W	Uit straling
Tetra® Max White	52	0.46W	7100/5000K	102-152mm	229-330mm	128 mod.	150°
Tetra® Max Warm White	47-43	0.46W	4100/3200K	102-152mm	229-330mm	128 mod.	150°
Tetra® Max High Output White	82	0.72W	7100/5000K	102-152mm	229-330mm	80 mod.	150°
Tetra® Max High Output Warm Wh.	75-68	0.72W	4100/3200K	102-152mm	229-330mm	80 mod.	150°

Tetra PowerMAX LED Systeem 12V

Maximale prestatie in grote Signs



Kleur - 24 of 30 mod.op string, 6,10mtr	Lumen per module	Vermogen per module	Kleur temp.	Ideale diepte	Stock breedte	Voeding 60W	Uit straling
Tetra® PowerMax C1 White (24)	133	1.32W	7100K	102-200mm	229-400mm	42 mod.	150°
Tetra® PowerMax White	133	1.32W	7100K	102-200mm	229-400mm	42 mod.	150°
Tetra® PowerMax White	133	1.32W	5000K	102-200mm	229-400mm	42 mod.	150°
Tetra® PowerMax Warm White	120	1.32W	4100K	102-200mm	229-400mm	42 mod.	150°
Tetra® PowerMax Warm White	109	1.32W	3200K	102-200mm	229-400mm	42 mod.	150°



GE Lighting Solutions

Overhuys Verlichting
Venenweg 1 1161 AK Zwanenburg
T 020 4970100 E info@overhuys.nl



OVERHUYS

VERLICHTING B.V.

Tetra MiniStrip LED Systeem 12V

Maximale prestatie in een enkelzijdige lichtbak



Kleur - 16 mod.op string, 5,20mtr 10cm tussen de module	Lumen per module	Vermogen per module	Kleur temp.	Ideale diepte	Voeding 20W/12V	Voeding 60W/12V	Voeding 180W- 3uitg	Uit straling
Tetra® miniStrip White HO	120	1.49W	7100/5100K	78-152mm	13 mod.	38 mod.	114 mod.	140°
Tetra® miniStrip Warm White HO	90	1.49W	4100/3200K	78-152mm	13 mod.	38 mod.	114 mod.	140°

Tetra EdgeStrip LED Systeem 24V

Maximale prestatie in een (ronde) lichtbak



Kleur - 16 mod.op string, 4,80mtr 15cm tussen de module	Lumen per module	Vermogen per module	Kleur temp.	Ideale diepte	Voeding 20W/24V	Voeding 60W/24V	Voeding 100W/24	Uit straling
Tetra® EdgeStrip White	200	2.4W	7100/5000K	78-152mm	7 mod.	21 mod.	35 mod.	10x80°
Tetra® EdgeStrip Warm White	150	2.4W	4100/3200K	78-152mm	7 mod.	21 mod.	35 mod.	10x80°
Tetra® EdgeStrip White HO	410	5.4W	7100/5000K	78-152mm	3 mod.	11 mod.	18 mod.	10x80°
Tetra® EdgeStrip Warm White HO	310	5.4W	4100/3200K	78-152mm	3 mod.	11 mod.	18 mod.	10x80°

Tetra MiniStrip DS LED Systeem 24V

Maximale prestatie in een dubbelzijdige lichtbak



Kleur - 16 mod.op string, 5,20mtr 10cm tussen de module	Lumen per module	Vermogen per module	Kleur temp.	Ideale diepte	Voeding 20W/24V	Voeding 60W/24V	Voeding 100W/24	Uit straling
Tetra® miniStrip DS White	192	2.20W	7100/5000K	153-350mm	8 mod.	24 mod.	39 mod.	140°
Tetra® miniStrip DS Warm White	144	2.20W	4100/3200K	153-350mm	8 mod.	24 mod.	39 mod.	140°
Tetra® miniStrip DS White HO	240	2.98W	7100/5000K	153-350mm	6 mod.	20 mod.	33 mod.	140°
Tetra® miniStrip DS Warm White HO	180	2.98W	4100/3200K	153-350mm	6 mod.	20 mod.	33 mod.	140°



GE Lighting Solutions

Overhuys Verlichting
Venenweg 1 1161 AK Zwanenburg
T 020 4970100 E info@overhuys.nl